











| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------|--|---------------|----------------|------------------|--|-----|-----|-----|----|--|--|--|
| Dodavatel | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | | | | | |
| Použitá harmonizovaná norma | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo zkušebního protokolu | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | | | | | |
| Oznámený subjekt | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | | | | | |
| Technické parametry lokálních topidel na tuhá paliva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identifikační značka modelu | | SONE 03 | | | | | | | | | | | | | |
| Funkce nepřímého vytápění | | Ne | | | | | | | | | | | | | |
| Přímý tepelný výkon | | 6,0 | | | | | | | | | kW | | | | |
| Nepřímý tepelný výkon | | Není relevantní | | | | | | | | | | | | | |
| Palivo | Preferované palivo | Jiná vhodná paliva | η_s [%] | Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu | | | | Emise při vytápění prostorů při částečném tepelném výkonu | | | | | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx | | | | |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | | | | |
| Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25 % | ano | ne | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Lisované dřevo s obsahem vlhkosti < 12 % | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Jiná dřevní biomasa | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Nedřevní biomasa | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Antracit a antracitové uhlí | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Vysokoteplotní koks | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Nízkoteplotní koks | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Černé uhlí | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Hnědouhelné brikety | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Rašelinové brikety | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Brikety ze směsi fosilních paliv | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Jiné fosilní palivo | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Brikety ze směsi biomasy a fosilních paliv | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Jiná směs biomasy a fosilních paliv | ne | ne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | |
| Vlastnosti při provozu s preferovaným palivem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Údaj | Značka | Hodnota | Jednotka | Údaj | Značka | Hodnota | Jednotka | | | | | | | | |
| Tepelný výkon | | | | Užitečná účinnost (NCV v původním stavu) | | | | | | | | | | | |
| Jmenovitý tepelný výkon | P_{nom} | 6,0 | kW | Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | | | $\eta_{th,nom}$ | 83,6 | % | | | | | | |
| Částečný tepelný výkon | P_{part} | [N.A.] | kW | Užitečná účinnost při částečném tepelném výkonu | | | $\eta_{th,part}$ | [N.A.] | % | | | | | | |
| Spotřeba pomocné elektrické energie | | | | Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti | | | | | | | | | | | |
| Při jmenovitém tepelném výkonu | $e_{l,max}$ | [N.A.] | kW | Jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti | | | | ano | | | | | | | |
| Při částečném tepelném výkonu | $e_{l,part}$ | [N.A.] | kW | Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti | | | | ne | | | | | | | |
| V pohotovostním režimu | $e_{l,SB}$ | [N.A.] | kW | S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti | | | | ne | | | | | | | |
| | | | | S elektronickou regulací teploty v místnosti | | | | ne | | | | | | | |
| | | | | S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem | | | | ne | | | | | | | |
| | | | | S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem | | | | ne | | | | | | | |
| | | | | Další možnosti regulace | | | | | | | | | | | |
| | | | | Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob | | | | | | | | ne | | | |
| Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna | | | | | | | | ne | | | | | | | |
| S dálkovým ovládáním | | | | | | | | ne | | | | | | | |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příkon trvale hořícího zapalovacího hořáku | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | | | | | |
| Poznámky k instalaci a údržbě | | | | Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej! Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu! Výrobek musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu! Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční! | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní údaje | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | | | | | |
| | | | |   Ing. Vladimír Krajíček Produktový a inovační manažer | | | | | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |



| Dodávateľ | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|---|------------------|---------|----------|---|-----|-----|-----|
| Použitá harmonizovaná norma | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Číslo skúšobnej správy | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Notifikovaný orgán | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Technické parametre lokálnych ohrievačov na tuhé palivo | | | | | | | | | | | |
| Identifikačný(é) kód(y) modelu | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Funkcia nepriameho vykurovania | | Nie | | | | | | | | | |
| Priamy tepelný výkon | | 6,0 kW | | | | | | | | | |
| Nepriamy tepelný výkon | | Nie je relevantné kW | | | | | | | | | |
| Palivo | Uprednostňované palivo | Iné vhodné palivá | η_s [%] | Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone | | | | Emisie z vykurovania priestoru pri čiastočnom tepelnom výkone | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Gulatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 % | áno | nie | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lisované drevo s obsahom vlhkosti < 12 % | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iná drevná biomasa | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nedrewná biomasa | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Antracit a suché koksové uhlie | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hutnícky koks | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nízkoteplotný koks | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bitúmenové uhlie | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lignitové brikety | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rašelinové brikety | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zmiešané brikety z fosílného paliva | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iné fosílna palivá | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zmiešaná biomasa a brikety z fosílného paliva | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Iná zmes biomasy a tuhého paliva | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vlastnosti pri prevádzke s uprednostňovaným palivom | | | | | | | | | | | |
| Položka | Symbol | Hodnota | Jednotka | Položka | Symbol | Hodnota | Jednotka | | | | |
| Tepelný výkon | | | | Užitočná účinnosť (na základe čistej výhrevnosti) | | | | | | | |
| Menovitý tepelný výkon | P_{nom} | 6,0 | kW | Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone | $\eta_{th,nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Čiastočný tepelný výkon | P_{part} | [N.A.] | kW | Užitočná účinnosť pri čiastočnom tepelnom výkone | $\eta_{th,part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Vlastná spotreba elektrickej energie | | | | Druh ovládania tepelného výkonu / izbovej teploty | | | | | | | |
| Pri menovitom tepelnom výkone | $e_{l,max}$ | [N.A.] | kW | Jednourovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty | | | áno | | | | |
| Pri čiastočnom tepelnom výkone | $e_{l,part}$ | [N.A.] | kW | Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty | | | nie | | | | |
| V pohotovostnom režime | $e_{l,SB}$ | [N.A.] | kW | S ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom | | | nie | | | | |
| | | | | S elektronickým ovládaním izbovej teploty | | | nie | | | | |
| | | | | S elektronickým ovládaním izbovej teploty a denným časovačom | | | nie | | | | |
| | | | | S elektronickým ovládaním izbovej teploty a týždenným časovačom | | | nie | | | | |
| | | | | Ďalšie možnosti ovládania | | | | | | | |
| | | | | Ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti | | | nie | | | | |
| | | | | Ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna | | | nie | | | | |
| | | | | S možnosťou diaľkového ovládania | | | nie | | | | |
| Požiadavka na stálu spotrebu energie zapaľovacieho horáka | | | | | | | | | | | |
| Požiadavka na spotrebu energie zapaľovacieho horáka | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Poznámky k inštalácii a údržbe | | | | Prečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich! Dodržujte vzdialenosti od horľavých materiálov a protipožiarnu ochranu! Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spalovacieho vzduchu! Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné! | | | | | | | |
| Kontaktné údaje | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| | | | |   Ing. Vladimír Krajíček Produktový a inovačný manažer | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | | | | | | | | | |



| Dostawca | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|--|-------------------|---------|-----------------|---|-----|-----|-----------------|
| Stosowana zharmonizowana norma | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Numer sprawozdania z badania | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Organ notyfikowany | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Parametry techniczne lokalnych ogrzewaczy na paliwa stałe | | | | | | | | | | | |
| Identyfikator(-y) modelu | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Funkcja ogrzewania pośredniego | | Nie | | | | | | | | | |
| Bezpośrednia moc cieplna | | 6,0 kW | | | | | | | | | |
| Pośrednia moc cieplna | | Nieistotne kW | | | | | | | | | |
| Paliwo | Paliwo zalecane | Inne odpowiednie paliwo(-a) | η_s [%] | Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej | | | | Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy częściowej mocy cieplnej | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NO _x | PM | OGC | CO | NO _x |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Polana drewna o wilgotności ≤ 25 % | tak | nie | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Drewno prasowane o wilgotności < 12 % | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inna biomasa drzewna | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biomasa niedrzewna | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Antracyt i węgiel chudy | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Koks metalurgiczny | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Półkoks | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Węgiel kamienny | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brykiety z węgla brunatnego | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brykiety z torfu | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inne paliwo kopalne | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa stałego | nie | nie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego | | | | | | | | | | | |
| Parametr | Oznaczenie | Wartość | Jednostka | Parametr | Oznaczenie | Wartość | Jednostka | | | | |
| Moc cieplna | | | | Sprawność użytkowa (wartość opałowa w stanie roboczym) | | | | | | | |
| Nominalna moc cieplna | P_{nom} | 6,0 | kW | Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Częściowa moc cieplna | P_{part} | [N.A.] | kW | Sprawność użytkowa przy częściowej mocy cieplnej | $\eta_{th, part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne | | | | Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu | | | | | | | |
| Przy nominalnej mocy cieplnej | $e_{l, max}$ | [N.A.] | kW | Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu | | | tak | | | | |
| Przy częściowej mocy cieplnej | $e_{l, part}$ | [N.A.] | kW | Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu | | | nie | | | | |
| W trybie czuwania | $e_{l, SB}$ | [N.A.] | kW | Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu | | | nie | | | | |
| | | | | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu | | | nie | | | | |
| | | | | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy | | | nie | | | | |
| | | | | Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy | | | nie | | | | |
| | | | | Inne opcje regulacji | | | | | | | |
| | | | | Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności | | | nie | | | | |
| | | | | Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna | | | nie | | | | |
| | | | | Opcja regulacji na odległość | | | nie | | | | |
| Zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego | | | | | | | | | | | |
| Zapotrzebowanie na energię płomienia pilotującego | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji | | | | Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji! Przestrzegaj odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej! Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania! Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne! | | | | | | | |
| Dane teleadresowe | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Szef produktu i innowacji | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | | | | | | | | | |



| Beszállító | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|--------------|--|-----|-----|-----|
| Alkalmazott harmonizált szabvány | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| A vizsgálati jelentés száma | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Bejelentett szervezet | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| A helyi szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések műszaki paraméterei | | | | | | | | | | | |
| Modellazonosító(k) | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Közvetett fűtési képesség | | Nem | | | | | | | | | |
| Közvetlen hőteljesítmény | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Közvetett hőteljesítmény | | Nem releváns | | | | | | | | | kW |
| Tüzelőanyag | Optimális tüzelőanyag | További alkalmas tüzelőanyag(ok) | η_s [%] | Kibocsátások helyiségfűtés során, a névleges hőteljesítményen | | | | Kibocsátások helyiségfűtés során, a részlegesen hőteljesítményen | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Tűzifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal | igen | nem | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Préselt faanyag, 12 %-nál kisebb nedvességtartalommal | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Más fás biomassa | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nem fás biomassa | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Antracit és száraz összesülő kazánszén | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kőszénkocsz | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Félkocsz | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bitumenes kőszén | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Barnaszén brikett, lignitbrikett | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Tőzegbrikett | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fosszilis tüzelőanyagok keverékéből készült brikett | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Más fosszilis tüzelőanyag | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biomassa és fosszilis tüzelőanyag keverékéből készült brikett | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biomassából és szilárd tüzelőanyagból álló más keverék | nem | nem | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| A kizárólag az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői | | | | | | | | | | | |
| Jellemző | Jel | Érték | Mértékegység | Jellemző | Jel | Érték | Mértékegység | | | | |
| Hőteljesítmény | | | | Hatásfok (eredeti fűtőérték) | | | | | | | |
| Névleges hőteljesítmény | P_{nom} | 6,0 | kW | A névleges hőteljesítményhez tartozó hatásfok | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Részlegesen hőteljesítmény | P_{part} | [N.A.] | kW | A részlegesen hőteljesítményhez tartozó hatásfok | $\eta_{th, part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás | | | | A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa | | | | | | | |
| A névleges hőteljesítményen | $e_{l, max}$ | [N.A.] | kW | Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet- szabályozás nélkül | | | igen | | | | |
| A részlegesen hőteljesítményen | $e_{l, part}$ | [N.A.] | kW | Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül | | | nem | | | | |
| Készenléti üzemmódban | $e_{l, SB}$ | [N.A.] | kW | Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás | | | nem | | | | |
| | | | | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás | | | nem | | | | |
| | | | | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás | | | nem | | | | |
| | | | | Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás | | | nem | | | | |
| | | | | Más szabályozási lehetőségek | | | | | | | |
| | | | | Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel | | | nem | | | | |
| | | | | Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel | | | nem | | | | |
| | | | | Távszabályozási lehetőség | | | nem | | | | |
| Az állandó gyújtóláng energiaigénye | | | | | | | | | | | |
| A gyújtóláng energiaigénye | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Telepítési és karbantartási utasítások | | | | Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat! Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet! A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia! A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik! | | | | | | | |
| Kapcsolatfelvételi adatok | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | | ROMOTOP spol. s r.o. Komenského 325 742 01 Suchdol nad Odrou IČ: 47678186, DIČ: CZ47678186 Ing. Vladimír Krajiček Termék- és innovációs menedzser | | | | | | | |



| Supplier | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------------|--|-------------------|--------|-----------------|--|-----|-----|-----------------|
| Applied harmonised standard | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Test report number | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Notified body | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Technical parameters for single room heaters for solid fuels | | | | | | | | | | | |
| Model identifier(s) | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Indirect heating functionality | | No | | | | | | | | | |
| Direct heat output | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Indirect heat output | | Not relevant | | | | | | | | | kW |
| Fuel | Preferred fuel | Other suitable fuel(s) | η_s [%] | Space heating emissions at nominal heat output | | | | Space heating emissions at part load heat output | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NO _x | PM | OGC | CO | NO _x |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Wood logs with moisture content ≤ 25 % | yes | no | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Compressed wood with moisture content < 12 % | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other woody biomass | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Non-woody biomass | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anthracite and dry steam coal | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hard coke | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Low temperature coke | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bituminous coal | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lignite briquettes | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Peat briquettes | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Blended fossil fuel briquettes | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other fossil fuel | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Blended biomass and fossil fuel briquettes | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other blend of biomass and solid fuel | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Characteristics when operating with the preferred fuel only | | | | | | | | | | | |
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Symbol | Value | Unit | | | | |
| Heat output | | | | Useful efficiency (NCV as received) | | | | | | | |
| Nominal heat output | P_{nom} | 6,0 | kW | Useful efficiency at nominal heat output | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Part load heat output | P_{part} | [N.A.] | kW | Useful efficiency at part load heat output | $\eta_{th, part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Auxiliary electricity consumption | | | | Type of heat output / room temperature control | | | | | | | |
| At nominal heat output | el_{max} | [N.A.] | kW | Single stage heat output, no room temperature control | | | yes | | | | |
| At part load heat output | el_{part} | [N.A.] | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | | | no | | | | |
| In standby mode | el_{sb} | [N.A.] | kW | With mechanic thermostat room temperature control | | | no | | | | |
| | | | | With electronic room temperature control | | | no | | | | |
| | | | | With electronic room temperature control plus day timer | | | no | | | | |
| | | | | With electronic room temperature control plus week timer | | | no | | | | |
| | | | | Other control options | | | | | | | |
| | | | | Room temperature control, with presence detection | | | no | | | | |
| | | | | Room temperature control, with open window detection | | | no | | | | |
| | | | | With distance control option | | | no | | | | |
| Permanent pilot flame power requirement | | | | | | | | | | | |
| Pilot flame power requirement | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Installation and maintenance instructions | | | | Please read and follow the installation and operating instructions! Distances to combustible components and fire protection must be observed! Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace! Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional! | | | | | | | |
| Contact details | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Product and Innovation Manager | | | | | | | |


| Lieferant | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------------|---|-------------------|--------|-----------------|---|-----|-----|-----------------|
| Angewandte harmonisierte Norm | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Prüfberichtsnummer | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Notifizierte Stelle | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe | | | | | | | | | | | |
| Modellkennung(en) | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Indirekte Heizfunktion | | Nein | | | | | | | | | |
| Direkte Wärmeleistung | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Indirekte Wärmeleistung | | Nicht relevant | | | | | | | | | kW |
| Brennstoff | Bevorzugter Brennstoff | Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e) | η_s [%] | Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung | | | | Raumheizungs-Emissionen bei Teillastwärmeleistung | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NO _x | PM | OGC | CO | NO _x |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % | ja | nein | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sonstige holzartige Biomasse | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nicht-holzartige Biomasse | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anthrazit und Trockendampfkohle | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Steinkohlenkoks | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Schwelkoks | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bituminöse Kohle | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Braunkohlenbriketts | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Torfbriketts | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sonstige fossile Brennstoffe | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen | nein | nein | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff | | | | | | | | | | | |
| Angabe | Symbol | Wert | Einheit | Angabe | Symbol | Wert | Einheit | | | | |
| Wärmeleistung | | | | Brennstoff-Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV) | | | | | | | |
| Nennwärmeleistung | P_{nom} | 6,0 | kW | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Teillastwärmeleistung | P_{part} | [N.A.] | kW | Brennstoff-Wirkungsgrad bei Teillastwärmeleistung | $\eta_{th, part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle | | | | | | | |
| Bei Nennwärmeleistung | $e_{l, max}$ | [N.A.] | kW | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | | | ja | | | | |
| Bei Teillastwärmeleistung | $e_{l, part}$ | [N.A.] | kW | Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | | | nein | | | | |
| Im Bereitschaftszustand | $e_{l, sb}$ | [N.A.] | kW | Raumtemperaturkontrolle mittels eines mechanischen Thermostats | | | nein | | | | |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | | | nein | | | | |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | | | nein | | | | |
| | | | | Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | | | nein | | | | |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen | | | | | | | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | nein | | | | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | nein | | | | |
| | | | | Mit Fernbedienungsoption | | | nien | | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme | | | | | | | | | | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Hinweise zu Installation und Wartung | | | | Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung! Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden! Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können! Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! | | | | | | | |
| Kontaktdaten | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Product und -Innovationleiter | | | | | | | |

| Fournisseur | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|--|------------------|--------|-------|---|-----|-----|-----|
| Norme harmonisée appliquée | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Numéro du rapport d'essai | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Organisme notifié | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Paramètres techniques pour les appareils de chauffage individuel à combustible solide | | | | | | | | | | | |
| Référence(s) du modèle | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Fonction de chauffage indirect | | Non | | | | | | | | | |
| Puissance thermique directe | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Puissance thermique indirecte | | Non pertinent | | | | | | | | | kW |
| Combustible | Preferované palivo | Autre(s) combustible(s) admissible(s) | η_s [%] | Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale | | | | Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique partielle | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % | oui | non | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 % | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Autre biomasse ligneuse | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biomasse non ligneuse | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anthracite et charbon maigre | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Coke de houille | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Semi-coke | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Charbon bitumeux | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briquettes de lignite | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briquettes de tourbe | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Autre combustible fossile | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Autre mélange de biomasse et de combustible solide | non | non | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence | | | | | | | | | | | |
| Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | Caractéristique | Symbole | Valeur | Unité | | | | |
| Puissance thermique | | | | Rendement utile (PCI brut) | | | | | | | |
| Puissance thermique nominale | P_{nom} | 6,0 | kW | Rendement utile à la puissance thermique nominale | $\eta_{th,nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Puissance thermique partielle | P_{part} | [N.A.] | kW | Rendement utile à la puissance thermique partielle | $\eta_{th,part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Consommation d'électricité auxiliaire | | | | Type de contrôle de la puissance thermique / de la température de la pièce | | | | | | | |
| À la puissance thermique nominale | $e_{l,max}$ | [N.A.] | kW | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | | | oui | | | | |
| À la puissance thermique partielle | $e_{l,part}$ | [N.A.] | kW | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce | | | non | | | | |
| En mode veille | $e_{l,SB}$ | [N.A.] | kW | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | | | non | | | | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce | | | non | | | | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier | | | non | | | | |
| | | | | Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire | | | non | | | | |
| | | | | Autres options de contrôle | | | | | | | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence | | | non | | | | |
| | | | | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte | | | non | | | | |
| | | | | Contrôle à distance | | | non | | | | |
| Puissance requise par la veilleuse permanente | | | | | | | | | | | |
| Puissance requise par la veilleuse | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Instructions d'installation et d'entretien | | | | Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les! Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées! L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit! Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels! | | | | | | | |
| Coordonnées de contact | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Directeur produits et innovation | | | | | | | |

| Fornitore | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------|-------|--|-----|-----|-----|
| Norme armonizzate applicate | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Numero del rapporto di prova | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Organismo notificato | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Parametri tecnici per riscaldatori monoblocco per combustibili solidi | | | | | | | | | | | |
| Identificativo del modello | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto | | No | | | | | | | | | |
| Potenza termica diretta | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Potenza termica indiretta | | Non pertinente | | | | | | | | | kW |
| Combustibile | Combustibile preferito | Altri combustibili idonei | η_s [x %] | Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale | | | | Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica parziale | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 % | si | no | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Legno compresso con tenore di umidità < 12 % | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Altra biomassa legnosa | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Biomassa non legnosa | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Antracite e carbone secco | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Coke metallurgico | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Coke a bassa temperatura | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Carbone bituminoso | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mattonelle di lignite | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mattonelle di torba | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mattonelle di miscela di combustibile fossile | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Altro combustibile fossile | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mattonelle di miscela di biomassa e combustibile fossile | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Altra miscela di biomassa e combustibile solido | no | no | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Caratteristiche quando l'apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito | | | | | | | | | | | |
| Voce | Simbolo | Valore | Unità | Voce | Simbolo | Valore | Unità | | | | |
| Potenza termica | | | | Efficienza utile (NCV ricevuto) | | | | | | | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 6,0 | kW | Efficienza utile alla potenza termica nominale | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Potenza termica parziale | P_{part} | [N.A.] | kW | Efficienza utile alla potenza termica parziale | $\eta_{th, part}$ | [N.A.] | % | | | | |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente | | | | | | | |
| Alla potenza termica nominale | $e_{l, max}$ | [N.A.] | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | | | si | | | | |
| Alla potenza termica parziale | $e_{l, part}$ | [N.A.] | kW | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | | | no | | | | |
| In modo stand-by | $e_{l, sb}$ | [N.A.] | kW | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | | | no | | | | |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | | | no | | | | |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | | | no | | | | |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | | | no | | | | |
| | | | | Altre opzioni di controllo | | | | | | | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | | | no | | | | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | | | no | | | | |
| | | | | Con opzione di controllo a distanza | | | no | | | | |
| Potenza necessaria per la fiamma pilota permanente | | | | | | | | | | | |
| Potenza necessaria per la fiamma pilota | P_{pilot} | [N.A.] | kW | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'installazione e la manutenzione | | | | Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali! Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio! Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione! Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti! | | | | | | | |
| Contatti | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Responsabile sviluppo e innovazione prodotti | | | | | | | |

| Dobavitelj | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------|---|-------------------|----------|-------|---|------|------|------|
| Uporabljeni harmonizirani standard | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Številka poročila o preskusu | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Priglašeni organ | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Tehnični parametri enosobnih grelnikov na trda goriva | | | | | | | | | | | |
| Številka in oznaka modela | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Funkcionalnost posrednega ogrevanja | | Ne | | | | | | | | | |
| Neposredna toplotna moč | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Posredna toplotna moč | | Navedba ni smiselna | | | | | | | | | kW |
| Gorivo | Prednostno gorivo | Druga primerna goriva | η_s [%] | Emisije pri ogrevanju prostorov pri nazivni toplotni moči | | | | Emisije pri ogrevanju prostorov pri delni obremenitvi toplotne moči | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Lesena polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 % | da | ne | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12 % | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Druga lesna biomasa | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Nelesna biomasa | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Suhi in antracitni premog | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Trdi koks | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Nizkotemperaturni koks | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Bitumenski premog | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Briketi iz lignita | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Šotni briketi | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Mešani briketi iz fosilnih goriv | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Druga fosilna goriva | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Briketi iz mešanice biomase in fosilnih goriv | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Druge mešanice biomase in trdnih goriv | ne | ne | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Lastnosti pri obratovanju, samo pri uporabi prednostnega goriva | | | | | | | | | | | |
| Postavka | Simbol | Vrednost | Enota | Postavka | Simbol | Vrednost | Enota | | | | |
| Toplotna moč | | | | Koristni izkoristek (NCV kot prejeto) | | | | | | | |
| Nazivna toplotna moč | P_{nom} | 6,0 | kW | Koristni izkoristek pri nazivni toplotni moči | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Toplotna moč pri delni obremenitvi | P_{part} | [N.S.] | kW | Koristni izkoristek pri delni obremenitvi toplotne moči | $\eta_{th, part}$ | [N.S.] | % | | | | |
| Dodatna poraba električne energije | | | | Vrsta toplotne moči / regulacija sobne temperature | | | | | | | |
| Pri nazivni toplotni moči | $e_{l, max}$ | [N.S.] | kW | Enostopenjska toplotna moč, brez regulacije sobne temperature | | | da | | | | |
| Pri delni obremenitvi toplotne moči | $e_{l, part}$ | [N.S.] | kW | Dve ali več stopenj z ročno nastavitvijo, brez nadzora sobne temperature | | | ne | | | | |
| V stanju pripravljenosti | $e_{l, SB}$ | [N.S.] | kW | Z mehanskim termostatom za nadzor sobne temperature | | | ne | | | | |
| | | | | Z elektronskim nadzorom sobne temperature | | | ne | | | | |
| | | | | Z elektronskim nadzorom sobne temperature in dnevnim časovnikom | | | ne | | | | |
| | | | | Z elektronskim nadzorom sobne temperature in tedenskim časovnikom | | | ne | | | | |
| | | | | Druge možnosti nadzora | | | | | | | |
| | | | | Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti | | | | ne | | | |
| | | | | Nadzor sobne temperature z zaznavo odprtega okna | | | | ne | | | |
| | | | | Z možnostjo nadzora razdalje | | | | ne | | | |
| Zahteva za stalno moč pilotnega plamena | | | | | | | | | | | |
| Zahtevana moč pilotnega plamena | P_{pilot} | [N.S.] | kW | | | | | | | | |
| Navodila za namestitev in vzdrževanje | | | | Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in za namestitev! Predpisane varnostne razdalje in razdalje do gorljivih komponent je potrebno upoštevati! Zadostna količina zraka mora biti dovedena do ognja v kaminu! Ogrevalne naprave s tehnologijo vode je dovoljeno zagnati le, ko vse varnostne naprave brezhibno delujejo! | | | | | | | |
| Kontaktne podatke | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajiček Produktivni in inovativni vodja | | | | | | | |

| Toimittaja | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------|---|-------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| Sovellettu yhdenmukaistettu standardi | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | |
| Testiraportin numero | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | |
| Ilmoitettu laitos | | NB1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävien yhden huoneen lämmittimien tekniset tiedot | | | | | | | | | | | |
| Mallin tunniste(et) | | SONE 03 | | | | | | | | | |
| Epäsuora lämmitys | | Ei | | | | | | | | | |
| Suora lämmöntuotto | | 6,0 | | | | | | | | | kW |
| Epäsuora lämmöntuotto | | Ei sovelleta | | | | | | | | | kW |
| Polttoaine | Suositeltava polttoaine | Muu(t) sopiva(t) polttoaine(et) | η_s [%] | Tilojen lämmityspäästöt nimellislämpöteholla | | | | Tilojen lämmityspäästöt osalämpöteholla | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | x mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | |
| Puuhalot, joiden kosteuspitoisuus on ≤ 25 % | Kyllä | Ei | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Puristepuu, jonka kosteuspitoisuus on < 12 % | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Muu puubiomassa | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Muu kuin puupohjainen biomassa | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Antrasiitti ja kuiva höyryhiili | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Kivihiihikoksi | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Matalan lämpötilan koksi | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Bitumihiihi | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Ruskohiilipuriste | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Turvebriketti | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Fossiilisten polttoaineiden seosbriketti | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Muu fossiilinen polttoaine | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Biomassaa ja fossiilisia polttoaineita sisältävä seosbriketti | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Muu biomassan ja kiinteän polttoaineen seos | Ei | Ei | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. | Ei sov. |
| Ominaisuudet, kun käytetään ainoastaan ensisijaista polttoainetta | | | | | | | | | | | |
| Kohde | Symboli | Arvo | Yksikkö | Kohde | Symboli | Arvo | Yksikkö | | | | |
| Lämmöntuotto | | | | Hyötytehokkuus (NCV) | | | | | | | |
| Nimellinen lämmöntuotto | P_{nom} | 6,0 | kW | Hyötytehokkuus nimellislämpöteholla | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | |
| Lämmöntuotto osakuormalla | P_{part} | Ei sov. | kW | Hyötytehokkuus osalämpöteholla | $\eta_{th, part}$ | Ei sov. | % | | | | |
| Apulaitteiden virrankulutus | | | | Lämmöntuoton tyyppi / huonelämpötilan säätö | | | | | | | |
| Nimellisellä lämmöntuotolla | $e_{l, max}$ | Ei sov. | kW | Yksivaiheinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan säätöä | | | Kyllä | | | | |
| Lämmöntuotto osakuormalla | $e_{l, part}$ | Ei sov. | kW | Kaksi tai useampaa manuaalista vaihetta, ei huonelämpötilan säätöä | | | Ei | | | | |
| Valmiustilassa | $e_{l, SB}$ | Ei sov. | kW | Mekaanisella termostaatilla varustettu huoneen lämpötilan säätö | | | Ei | | | | |
| Pysyvän sytytysliekin tehontarve | | | | Elektroninen huoneen lämpötilan säätö | | | | Ei | | | |
| | | | | Elektroninen huoneen lämpötilan säätö ja päiväajastin | | | | Ei | | | |
| | | | | Elektroninen huoneen lämpötilan säätö ja viikkoajastin | | | | Ei | | | |
| | | | | Muut ohjausvaihtoehdot | | | | | | | |
| | | | | Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistuksella | | | | Ei | | | |
| | | | | Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella | | | | Ei | | | |
| Etäohjauksella | | | | Ei | | | | | | | |
| Sytytysliekin tehontarve | P_{pilot} | Ei sov. | kW | | | | | | | | |
| Asennus- ja huolto-ohjeet | | | | Lue ja noudata asennus- ja käyttöohjeita! Suojatäisyyskäsiä palaviin materiaaleihin ja paloturvallisuusohjeita on noudatettava! Tulisijaan on oltava riittävä korvausilmavirtaus! Vesitakan saa ottaa käyttöön vain, jos kaikki turvalaitteet on asennettu ja ne toimivat! | | | | | | | |
| Yhteystiedot | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tšekki www.romotop.com | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | |   Ing. Vladimír Krajčák Tuote- ja innovaatiopäällikkö | | | | | | | |

| Tarnija | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tšehhi Vabariik | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----|
| Rakendatud harmoneeritud standard | | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | | | | | | | | | |
| Testiraporti number | | 30-12992-T-1 / 2016-03-21 | | | | | | | | | | |
| Määratud katselabor | | NBI015, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno | | | | | | | | | | |
| Ruumi kütmiseks ettenähtud tahkekütuse kütteseadme tehnilised omadused | | | | | | | | | | | | |
| Mudeli tunnus(ed) | | SONE 03 | | | | | | | | | | |
| Kaudne küttefunktsioon | | Ei | | | | | | | | | | |
| Otsene soojusvõimsus | | 6,0 | | | | | | | | | | kW |
| Kaudne soojusvõimsus | | Ei kohaldata | | | | | | | | | | kW |
| Kütus | Eelistatud kütus | Muud sobivad kütused | η_s [%] | Heitkogused ruumide kütisel nimivõimsusel | | | | Heitkogused ruumide kütisel osalisel võimsusel | | | | |
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx | |
| | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | [x] mg/Nm ³ (13% O ₂) | | | | |
| Halupuud niiskusesisaldusega < 25 % | jah | ei | 73,6 | 40 | 51 | 920 | 125 | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Pressitud puit niiskusesisaldusega < 12 % | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Muu puidu biomass | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Muu biomass | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Antratsiit ja kuiv kivisüsi | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Köva koks | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Madala temperatuuri koks | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Bituumenkivisüsi | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Pruunsöe briketid | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Turba briketid | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Segatud fossiilkütuse briketid | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Muud fossiilkütused | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Segatud biomass ja fossiilkütuse briketid | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Muu biomassi ja tahkekütuse segu | ei | ei | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | Ei kohaldata | |
| Omadused ainult eelistatud kütuse kasutamisel | | | | | | | | | | | | |
| Kirjeldus | Sümbol | Väärtus | Ühik | Kirjeldus | Sümbol | Väärtus | Ühik | | | | | |
| Soojusvõimsus | | | | Kasutegur (NCV) | | | | | | | | |
| Nimivõimsus | P_{nom} | 6,0 | kW | Kasutegur nimivõimsusel | $\eta_{th, nom}$ | 83,6 | % | | | | | |
| Osaline võimsus | P_{part} | Ei kohaldata | kW | Kasutegur osalisel võimsusel | $\eta_{th, part}$ | Ei kohaldata | % | | | | | |
| Lisaseadme energiatarve | | | | Soojusvõimsuse tüüp / ruumi temperatuuri juhtimine | | | | | | | | |
| Nimivõimsuse juures | eI_{max} | Ei kohaldata | kW | Üheastmeline soojusvõimsus, ruumi temperatuuri ei saa reguleerida | | | jah | | | | | |
| Osalise võimsuse juures | eI_{part} | Ei kohaldata | kW | Üks või kaks astet manuaalselt, ruumi temperatuuri ei saa reguleerida | | | ei | | | | | |
| Ooterežiimil | eI_{SB} | Ei kohaldata | kW | Ruumi temperatuuri reguleerimine mehaanilise termostaadi abil | | | ei | | | | | |
| | | | | Elektrooniline ruumi temperatuuri reguleerimine | | | ei | | | | | |
| | | | | Elektrooniline ruumi temperatuuri reguleerimine pluss päeva taimer | | | ei | | | | | |
| | | | | Elektrooniline ruumi temperatuuri reguleerimine pluss nädala taimer | | | ei | | | | | |
| | | | | Muud reguleerimisvõimalused | | | | | | | | |
| | | | | Ruumi temperatuuri reguleerimine liikumise avastamisel | | | ei | | | | | |
| | | | | Ruumi temperatuuri reguleerimine lahtise akna avastamisel | | | ei | | | | | |
| | | | | Kaugjuhtimine | | | ei | | | | | |
| Leegi püsiva võimsuse nõue | | | | | | | | | | | | |
| Leegi püsiva võimsuse nõue | P_{pilot} | Ei kohaldata | kW | | | | | | | | | |
| Paigaldus- ja kasutusjuhend | | | | Palume lugeda ja järgida paigaldus- ja kasutusjuhendit! Kaugusi põlevatest komponentidest ja tulekaitsest tuleb arvestada! Koldesse peab pääsema piisaval hulgal põlemisõhku! Veetehnoloogiaga kütteseadmeid tohib kasutada ainult juhul, kui kõik ohutusseadmed on kasutusel ja töökorras! | | | | | | | | |
| Kontaktandmed | | | | ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Tšehhi Vabariik www.romotop.com | | | | | | | | |
| | | | |  Insener Vladimír Krajiček Toote- ja innovatsioonijuht | | | | | | | | |
| Suchdol nad Odrou, 22.06.2023 | | | | | | | | | | | | |